

HONDA BF 150



TÄISKIIRUSEL EDASI

Honda võimsad BF 150 mudelid on varustatud tänapäevase tipp tehnoloogiaga. Mootorid on ka ühed oma klassi puhtamad ja ökonoomsemad. Võite suunduda merele enesekindlalt ja muretult.

TOPELT VÕIMEKAS. BF 150 Honda eksklusiivsed lahendused tagavad optimaalse jõudluse mis tahes pööretel. Honda VTEC gaasijaotussüsteem, mis on ühendatud reguleeritava õhu sisselaskesüsteemiga, tekitab tunde, nagu oleks ühes mootoris peidus kaks. Madalatel pööretel töötav mootor annab suure pöördemomendi, võimaldades paremat kiirendust. Üle keskmise pööretel muutub BF 150 võidusõidumootoriks, mis tagab muljetavaldava võimsuse, ilma et peaksite muretsema suure kütusekulu pärast. Te naudite sujuvat sõitu mis tahes pööretel!

ÜLIM ÖKONOOMSUS. BF 150 mudelil on integreeritud õhu-kütuse (LAF) andur, mis mõõdab täpselt õhukütuse suhet, et kasutada optimaalselt ära iga kütusepiisk. Seetõttu põletavad mootorid 15% vähem kütust kui otsesissepõletusega 2-taktilised mootorid ning 45% vähem kui tavalised 2-taktilised mootorid.

NAUTIGE MUGAVAT SÕITU! BF 150 mudelite puhul ei ole tehtud mööndusi jõudluse ega mugavuse suhtes. Äärmiselt sujuv ja täpne käiguvahetus loob suurepärase manööverdamisvõime. Kaks tasakaalustusvõlli vähendavad mootori mürataset ja vibratsiooni, tagades mugava ja nauditava sõidu.

- 0 VTEC-i elektrooniline klappide ajastuse ja tõusu juhtimine, mis tagab suure jõudluse igal kiirusel
- 0 Mitmepunktiline programmeeritud elektrooniline sissepritse (PGM-FI)
- 0 Lahjasegumootori režiimi juhtimine hapnikuanduri tagasiside abil – optimaalne kütusekulu (ECOMO)
- 0 Varieeruv õhu sisselaskesüsteem – suurem pöördemoment madalatel pööretel
- 0 3 eraldi jahutussüsteemi maksimaalse võimsuse saavutamiseks silindrimahu kohta
- 0 Kahe tasakaalustusvõlliga süsteem ülimadala vibratsioonitaseme saavutamiseks
- 0 Väline magevee loputusava kaitseks korrosiooni eest
- 0 40-amprine laadimisvõimsus – piisav pardasüsteemide toiteks
- 0 Sisseehitatud kütuse/vee separaator
- 0 Elektrooniliselt jälgitav õli/kütte/liiga kõrgete pöörete hoiatussüsteem töökindluse tõstmiseks
- 0 Sõukruvide vastassuunas pöörlemise võimalus, mis kõrvaldab kahe mootori tüüri efekti

Hinnakiri



Käivitus

Juhtimine

Maksumus

EUR sis. km 22%

BF 150 D LRU / LCRU

Elektriline

Distants

15 250

BF 150 D XRU / XCRU

Elektriline

Distants

15 748

BF 150 D LDU / LCDU	Elektriline	Distants DBW (Drive By Wire)	16 267
BF 150 D XDU / XCDU	Elektriline	Distants DBW (Drive By Wire)	16 765

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. NCG Import Baltics OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

	BF 150 D LRU / LCRU	BF 150 D XRU / XCURU	BF 150 D LDU / LCDU	BF 150 D XDU / XCDU
Mootor				
Tüüp	4 silindriga DOHC			
Kubatuur (cm ³)	2354			
Kolvi läbimõõt ja käik, mm	87 x 99			
Max. pöörded, p/min	5000 - 6000			
Võimsus, hj / kW	150 / 110,3			
Jahutussüsteem	Vesijahutus			
Toitesüsteem	Programmeeritud sissepritse PGM-FI			
Süütesüsteem	Elektrooniline PGM-IG			
Heitgaasi väljalase	Sõukruvi rumm			
Ülekanne				
Ülekande arv	2,14			
Varustus				
Generaator	40A			
Sõukruvi mõõdud, tollides	Valikuline			

Õlirõhu hoiatus					+
Ülekuumenemise hoiatus					+
Pöörete piiraja					+
Avariistopplüliti					+
Vee/kütuse eraldaja					Integreeritud
Juhtimissüsteem					
Käivitus					Elektriline
Vastassuunas pöörlemine	+ (LCRU)	+ (XCUR)	+ (LCDU)	+ (XCDD)	
Juhtimine		Distants		Distants DBW (Drive By Wire)	
Mootori tõstmine					Elektriline
Mõõdud					
Üldpikkus, mm					913
Üldlaius, mm					618
Üldkõrgus, mm	1688	1815	1688	1815	
Ahtripegli kõrgus, mm	508	635	508	635	
Kuivkaal, kg	221		224		227

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae
vald 75312 Harjumaa
info@hondacenter.ee
tel. +372 56 977 978

Mehka Tallinn

Tallinn

Peterburi tee 34 11415, Tallinn
tallinn@mehka.ee
tel. +372 655 7177

Ökopesa Viimsi

Viimsi

Rohuneeme tee 1 74001,
Haabneeme, Viimsi
viimsi@okopesa.ee
tel. +372 5649 1532

Agdeck-Auto AS, Jõhvi

Jõhvi

Pargi 39 41537 Jõhvi
info@agdeck-auto.ee
tel. +372 33 21 430

LX Motors OÜ

Viljandi

Tallinna 97b, Viljandi, Viljandi mk
71018
lxmotors@lxmotors.ee
tel. (+372) 43 55 423

Mehka Viljandi

Viljandi

Tallinna tn 88 Peetrimõisa,
Viljandi 71018
viljandi@mehka.ee
tel. +372 6002022

Mehka Tartu

Tartu

Turu 34 51014, Tartu
tartu@mehka.ee
tel. +372 733 3095

Mehka Võru

Võru

Vabaduse 4B 65609, Võru
voru@mehka.ee
tel. +372 782 8250

Mehka Valga

Valga

Pikk 4 68206, Valga
valga@mehka.ee
tel. +372 767 9180

Mehka Otepää

Otepää

Valga põik 3 67403 Otepää
otepaa@mehka.ee
tel. +372 766 1890